



MİKSERLER
Evrensel Dijital Dante Yılan

DIO.24

Geri

- Yüksek Çözünürlük
- Manuel
- Yazılım



Dijital Dante Yılanı
24 x 12-XLR G/Ç
DIO24 yalnızca DM48.20 ile uyumludur

Mikrofon girişi	Elektronik olarak dengelenmiş
Ana Çıkışa Frekans Yanıtı	0dBu ±1dB'de 20Hz~20KHz
Ana Çıkışta Distorsiyon (THD&N)	0dBu 1KHz'de <0,03%
SNR (Sinyal-Gürültü Oranı)	108dB
Maksimum Giriş Seviyesi	+20dBu
Fantom Gücü (+/-3V)	+48VDC
EIN (Giriş gürültüsü)	125dB
XLR çıkışları	
Maksimum Çıkış Seviyesi	+20dBu
Sistem Çapraz Karışma Bitişik Kanallar	
Girişten Çıkışa (+20dBu 1KHz'de)	-70dBu
Gürültü (Otobüs gürültüsü)	
Dijital ses	
ADC Dinamik Aralığı	-91dBu
DAC Dinamik Aralığı	114dB
Dahili İşlemci	32 bit, kayan nokta
ADC, DAC bit derinliği	32 bit
Empedanslar	
Mikrofon girişi	6.8KΩ
Çıktı	240Ω
Serbest hava çalışma sıcaklığı aralığı	0°C~40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	-20°C ~60°C

Geri

