



GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
LVA

LVA4.150

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel



Güç (Her iki kanal da çalıştırılır)
360W x 4 2Ω (EIAJ) - 150W x 4 4Ω (RMS) - 90W x 4 8Ω (RMS)
Köprü Mono
720W x 2 4Ω (EIAJ) - 300W x 2 8Ω (RMS)
Giriş Hassasiyeti (Sınırlayıcı Kapalı)
0,9 - 1,1V (+0/-1dBv)

LVA4.150	
Güç (Her iki kanal da çalıştırılır)	360W x 4 2Ω (EIAJ) - 150W x 4 4Ω (RMS) - 90W x 4 8Ω (RMS)
Köprü Mono	720W x 2 4Ω (EIAJ) - 300W x 2 8Ω (RMS)
Giriş Hassasiyeti (Sınırlayıcı Kapalı)	0,9 - 1,1V (+0/-1dBv)
Giriş Empedansı	20K ohm dengeli veya 10K ohm dengesiz
Frekans tepkisi	20Hz~20KHz (+0/-1dB) (Nominal Çıkış Gücünün 10dB altında)
Gerilim Kazanımı	28 (+/-0,5dB)
THD + N	<%0,1 (1KHz 1/8 Nominal Güç, A Ağırlıklı)
S/N Oranı (Ref. 1KHz, A Ağırlıklı)	> 96dB
Çapraz Konuşma (Nominal Gücün Altında)	> 70dB
Sönümlleme Faktörü (1KHz, 8W)	> 200
Güç/Çıkış Devresi	Anahtarlama Gücü Sınıfı-D
Korumalar	Reaktif veya uyumsuz yüklerle karşı tam kısa devre, açık devre, termal, ultrasonik ve RF koruması, açma/kapama, susturma, kazayağı denendi
Kontroller	Ön: Açma/Kapama Güç Anahtarı, Ses Kanalı A, B, C, D - Arka: 8 ön ayarlı mod
Göstergeler	GÜÇ: 1 mavi - KORUMA VE KLİP: 4 kırmızı - SİNYAL: 4 yeşil LED
Konektörler	Girişler: Euro bloğu - Çıkışlar: Euro bloğu
Güç kaynağı	AC: 110-120V veya 220-240V 50/60Hz
Boyut (YxGxD)	44 x 483 x 360 mm / 1,73" x 19,02" x 14,17"
Ağırlık	4,6 kg / 10,14 lb

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
Taichung, Tayvan
Tel. +886-4-22313737 dahili. 7122
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır