


Multi-core Kablosu / Multi-core Cable



Yapı / Construction

İletken	: Elektrolitik Tavlı Bakır (Klass 5)
İzolasyon	: Polietilen
İzolasyon Rengi	: Kırmızı-Mavi
Ekran	: AL-PES Bant + Kalaylı Bükülü Bakır Toprak Teli
Damar Kılıfı	: PVC
Büküm	: Kılıflı Damarlar Birlikte Bükülür
Genel Ekran	: AL-PET + Kalaylı Bükülü Bakır Toprak Teli
Dış Kılıf	: Esnek PVC Mat
Dış Kılıf Rengi	: Siyah

Conductor	: Electrolytic Stranded Annealed Copper (Cl. 5),
Insulation	: PE
Insulation Colour	: Red-Blue
Screen	: AL-PES Tape+ Tinned Copper Drain Wire
Core Sheath	: PVC
Stranding	: Sheathed Cores Twist Together
Overall Screen	: AL-PET + Tinned Copper Drain Wire
Outer Sheath	: Flexible PVC Matt
Outer Sheath Colour	: Black

Kullanıldığı Yerler / Applications

Bu kablolar en üst düzey ses performansı için tasarlanmıştır.

This cables are designed for the highest level of audio performance.

Teknik Bilgiler / Technical Data

İletken Direnci Conductor Resistance	Ekran Direnci Screen Resistance	Yalıtık Direnci Insulation Resistance	Yayılma Hızı Velocity of Propagation	Kapasite Capacitance	Test Voltajı Test Voltage	Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	Bükülme Yarıçapı Bending Radius	
mm²	Ω/km	Ω/km	MΩxKm	%	pF/m	V	°C	
0,22	86	75	5000	66	core / core 75 core / screen 130	500 V	-30°C ...+70°C	5XD

Malzeme Kodu Products Code	Kesit Cross Section (mm ²)	Dış Çap Outer Diameter (mm ²)	Toplam Ağırlık Total Weight (kg/km ²)
8001502045	4x2x0,22	9,60	10
8001502085	8x2x0,22	12,40	20
8001502125	12x2x0,22	15,25	25
8001502165	16x2x0,22	17,05	36
8001502245	24x2x0,22	21,10	57
8001502325	32x2x0,22	23,55	68
8001502485	48x2x0,22	27,05	100