

KS 12CMA



Max
1600W
CE ONAYLI
MAX. GÜÇ
128dB!

Fully Adjustable
45° Angle

coaxial
design



1.75" HD Driver

3 User-Selectable
Settings: Vocal Focus
1 & 2 - Satellite FOH

Teknik Özellikler

Model Active	KS 15CMA
Sistem Tipi	DSP'li 2 Yollu Aktif Monitör
Dönüştürücü Düşük	12 "Woofer, 3" Ses Bobini
Dönüştürücü Sürücü	1 "Sıkıştırma Sürücüsü, 1.75" Ses Bobini
Nominal Kapsama (HV)	60° x 40° (-6dB)
Frekans Tepkisi	60Hz - 20KHz (-6dB)
Crossover Frekansı	24dB filtre eğimi ile 1.5KHz'de, Linkwitz-Riley Type
Max SPL	128dB Maks.
Güç Oranı	1600W PROGRAM / 3200W PEAK
Giriş Konektörü	Hat / Mikrofon - Combo / Link - XLR
Hat Girişi	Birleşik Bağlayıcı 0dBu
DSP Presets	VOCAL1 / FLAT / VOCAL2
External Controls	Yeşil LED / Klip Sınırlayıcı ile Ses Kontrolü / Güç AÇIK Kırmızı LED / Zemin Kaldırma / Giriş Sensörü
Elektronik Korumalar	Termal / Konveksiyon-Fan / Aşırı Yük / Dijital Lim. / Kompresör
Güç Kaynağı	115V 60Hz / 230V 50Hz Değiştirilebilir
Koruma Yapısı	Trapez, Kontrplak dolabı, dayanıklı siyah boya,
Monitör açısı	Siyah köpüklü metal ızgara, lastik ayaklar
Boyutlar (HxWxD)	Ayarlanabilir (20°, 25°, 30°, 35°, 40°) 291,9 x 470 x 570,3 mm

KS 12CMA