

KS 15CMA



Max
1600W
ONAYLI
MAX. GÜÇ
129dB!

Fully Adjustable
45° Angle

coaxial
design



1.75" HD Driver

3 User-Selectable
Settings: Vocal Focus
1 & 2 - Satellite FOH

Teknik Özellikler

| Model Active | KS 15CMA |
|----------------------|--|
| Sistem Tipi | DSP'li 2 Yollu Aktif Monitör |
| Dönüştürücü Düşük | 15 "Woofer, 3" Ses Bobini |
| Dönüştürücü Sürücü | 1 "Sıkıştırma Sürücüsü, 1.75" Ses Bobini |
| Nominal Kapsama (YG) | 60 ° x 40 ° (-6dB) |
| Frekans Tepkisi | 55Hz - 20KHz (-6dB) |
| Crossover Frekansı | 24dB filtre eğimi ile 1.5KHz'de, Linkwitz-Riley Type |
| Max SPL | 129dB Maks. |
| Güç Derecesi | 1600W PROGRAM / 3200W PEAK |
| Giriş Konektörü | Hat / Mikrofon - Combo / Link - XLR |
| Hat Girişi | Birleşik Bağlayıcı 0dBu |
| DSP Presets | VOCAL1 / FLAT / VOCAL2 |
| Dış Kontroller | Yeşil LED / Klip Sınırlayıcı ile Ses Kontrolü / Güç AÇIK Kırmızı LED / Zemin Kaldırma / Giriş Sensörü |
| Elektronik Korumalar | Termal / Konveksiyon-Fan / Aşırı Yük / Dijital Lim. / Kompresör |
| Güç kaynağı | 115V 60Hz / 230V 50Hz Değiştirilebilir |
| Koruma Yapısı | Trapez, Kontrplak dolabı, dayanıklı siyah boya, Siyah köpüklü metal ızgara, lastik ayaklar |
| İzleme açısı | Ayarlanabilir (20 °, 25 °, 30 °, 35 °, 40 °) |
| Boyutlar (YxGxD) | 306,9 x 510 x 570,3 mm |

KS 15CMA