

ESKİ MODELLER
MX

MX32.4

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k
Manuel32 Giriş / 4 Alt Grup / A ve B Matrisi
26 XLR Mikrofon Basıncı - 6 Yardımcı Gönderim
USB G/Ç - Genişletme yuvaları: 24 bit FX ve Graphic EQ

Modeli	MX.32.4 Pro Canlı Mikserler
Giriş	
Giriş empedansı	Mikrofon 2 kOhm Dengeli Hat 10 kOhm Dengeli
Giriş kazancı	Mikrofon sürekli olarak 0dB'den +50dB'ye kadar değişebilir Line-Mono Kanal -15dB'den +35dB'ye kadar sürekli olarak değişebilir Line-Stereo Kanal -20dB'den +20dB'ye kadar sürekli olarak değişebilir
Maksimum giriş seviyesi	Mikrofon +22dBu Hat (Mono Kanal) +22dBu Hat (Stereo Kanal) +22dBu
Gönderme empedansını ekle	120 ohm Dengesiz
Gönderme Düzeyi/Maks. ekle	-10dBu/ +22dBu
Dönüş empedansını ekle	10 kOhm Dengesiz
Dönüş Düzeyi/Maks. değerini girin	-10dBu/ +22dBu
1 kHz Hat'ta CMR (20Hz-20kHz)	>60dB
Frekans tepkisi	Mikslemek için Mikrofon 20Hz-20kHz +/-3dB
Sinyal/Gürültü Oranı (20Hz-20kHz)	Mikrofon EIN ref. 150 Ohm -117dBu
Sistem Gürültüsü (20Hz-20kHz)	
Toplama Gürültüsü	-90dBu (Fader'lar kapalıyken yönlendirilen 24 kanal)
Gürültüyü Karıştırma Hattı	-86dBu (0dB'de yönlendirilmiş 24 kanal, pan merkezi)
1 kHz'de bozulma	Takılacak mikrofon (+30dB birlik kazancı, +20dBu çıkışı (<0,009%)) Mix to Mix (+30dB birlik kazanç, +20dBu çıkışı) Tip %0,03
1 kHz'de çapraz konuşma	Kanaldan kanala >-80dB Karıştırmak için Karıştırma >-80dB Karıştırılacak Kanal >-80dB
Fader Zayıflatma	>100dB
Çıkış (nominal sinyal seviyesi mikrofon -50dBu ila 0dBu - Hat 0dBu)	
Çıkış empedansı	Tüm hat çıkışları 120 Ohm Dengeli
Gönderme empedansını ekle	120 Ohm Dengesiz
Gönderme düzeyi/Maks. ekle	+22dBu
Dönüş empedansını ekle	10 kOhm Dengesiz
Dönüş seviyesini/maks. girin	+22dBu
XLR'de maksimum çıkış seviyesi ana çıkışları	+28dBu
Tüm çıkışlar 1/4" j'aklarda	+22dBu
Kulaklıklar	+22dBu / 600 Ohm
Ana Karışım Bölümü	
Yüksek Raflar	+/-15dB @ 12kHz
MIS HI-zil (STEREO)	+/-12dB @ 3kHz
ORTA zil (MONO)	+/-12dB frekans aralığı 100Hz - 8kHz
ORTA DÜŞÜK-zil (STEREO)	+/-12dB @ 500Hz
Bas rafları	+/-15dB @ 80Hz
Merhaba Geçiş Filtresi Eğimi	-18dB/Ekim. @ 75Hz
Güç kaynağı	
ABD / Kanada	100-120VAC - 60Hz
Avrupa	210-240VAC - 50Hz
İngiltere / Avustralya	240VAC - 50Hz
Boyutlar	107,8x61,8x26,6 cm
Ağırlık	22,5 kg

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
No.1. Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
Taichung, Tayvan
Tel. +886-4-22313737 dahilli. 7122
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır