



HOPARLÖRLER  
KS CS

## KS CS12A

Geri

Yüksek  
Çözünürlü  
k

Manuel

Yazılım



GÜÇ  
2000W PROGRAMI  
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DÜŞÜK  
12" Woofer, 3" Ses Bobini  
DÖNÜŞTÜRÜCÜ YÜKSEK  
1" Sürücü, 1,75" Ses Bobini

Modeli Etkin	KS CS12A
Sistem tipi	DSP'li 2 Yollu Aktif Havalandırmalı Hoparlör
Dönüştürücü Düşük	12" Woofer, 3" ses bobini
Dönüştürücü Sürücüsü	1" Sıkıştırma Sürücüsü, 1,75" Ses Bobini
Frekans Tepkisi (-6dB)	50Hz - 20KHz
Geçiş Frekansı	1,6K Hz'de, 24dB filtre eğimiyle, Linkwitz-Riley Tipi
Maksimum SPL	128dB Maks.
Güç derecesi	2000W (PROGRAM) / 4000W (ZİRVE)
Giriş Konektörü	Hat / Mikrofon - Kombinasyon / Bağlantı-XLR
DSP Ön Ayarları	Düz / Ses Yüksekliği / Kullanıcı (Müşteri Sesi)
Hat Girişi	Kombine Konektör -6dBu
Harici Kontroller	Ses Kontrolü / Yeşil LED ile Güç Açma / Kırmızı LED ile Klip Sınırlayıcı / Zemin Kaldırma / Giriş Sensörü için Anahtar / Ön Led için Açma / USB
Elektronik Korumalar	Termal / Konveksiyon-Fan / Aşırı Yük / Dijital Lim. / Kompresör
Güç kaynağı	115V/230V Değiştirilebilir
Muhafaza İnşaata	Kontrplak dolap, dayanıklı siyah boya, siyah köpüklü metal ızgara, lastik ayaklar, plastik kulplar
Montaj	Bir metal standart direğe montajlı, 12xM10 Uçuş Noktası
Boyutlar (YxGxD)	625 x 380 x 350 mm / 24,6" x 15" x 13,8"
Net ağırlığı	23,18 kg / 51,1 lb
Hacim	4,95CFT

Geri



### Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi  
No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu  
Taichung, Tayvan  
Tel. +886-4-22313737 dahili. 7122  
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır