



HOPARLÖRLER
KS CS

KS CS15A

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel

Yazılım



GÜÇ
2000W PROGRAMI
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DÜŞÜK
15" Woofer, 3" Ses Bobini
DÖNÜŞTÜRÜCÜ YÜKSEK
1" Sürücü, 1,75" Ses Bobini

Modeli Etkin	KS CS15A
Sistem tipi	DSP'li 2 Yollu Aktif Havalandırmalı Hoparlör
Dönüştürücü Düşük	15" Woofer, 3" ses bobini
Dönüştürücü Sürücüsü	1" Sıkıştırma Sürücüsü, 1,75" Ses Bobini
Frekans Tepkisi (-6dB)	48Hz - 20KHz
Geçiş Frekansı	1,5K Hz'de, 24dB filtre eğimiyle, Linkwitz-Riley Tipi
Maksimum SPL	130dB Maks.
Güç derecesi	2000W (PROGRAM) / 4000W (ZİRVE)
Giriş Konektörü	Hat / Mikrofon - Kombinasyon / Bağlantı-XLR
DSP Ön Ayarları	Düz / Ses Yüksekliği / Kullanıcı (Müşteri Sesi)
Hat Girişi	Kombine Konektör -6dBu
Harici Kontroller	Ses Kontrolü / Yeşil LED ile Güç Açma / Kırmızı LED ile Klip Sınırlayıcı / Zemin Kaldırma / Giriş Sensörü için Anahtar / Ön Led için Açma / USB
Elektronik Korumalar	Termal / Konveksiyon-Fan / Aşırı Yük / Dijital Lim. / Kompresör
Güç kaynağı	115V/230V Değiştirilebilir
Muhafaza İnşaata	Kontrplak dolap, dayanıklı siyah boya, siyah köpüklü metal ızgara, lastik ayaklar, plastik kulplar
Montaj	Bir metal standart direğe montajlı, 12xM10 Uçuş Noktası
Boyutlar (YxGxD)	700 x 430 x 386 mm / 27,6" x 16,9" x 15,2"
Net ağırlığı	26,16 kg / 57,7 lb
Hacim	6,82CFT

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
Taichung, Tayvan
Tel. +886-4-22313737 dahili. 7122
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır