



KONUŞMACILAR
MA

TPS12MA

[Geri](#)

Yüksek
Çözünürlü
k
Manuel



GÜÇ
830W PROGRAMI
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DÜŞÜK
12" Woofer, Havalandırılmalı 2" Ses Bobini
MAKS SPL
121dB

Modeli	TPS12MA
Sistem tipi	2 Yollu Bi-Amp Aktif Monitör Hoparlörü, Ön Ayarlı
Güç derecesi	830W PROGRAM / 1660W PİK
Frekans tepkisi	60Hz - 20KHz (-6dB)
Hoparlör Hassasiyeti (1m)	95dB / 121dB Maks.
Düşük frekanslı	12" (305mm) / 2" Ses Bobini, havalandırılmalı
Yüksek frekans	1" Sürücü / 1" Ses Bobini
Korna Kapsamı (Y x D)	70° x 70°
Muhafaza	Trapez Şekilli, MDF WOOD Siyah Boya, Kulplu, metal ızgaralı, lastik ayaklı
Giriş konnektörleri	Combo / XLR Bağlantılı Giriş
Harici kontrol	Ses Kontrolü / Güç AÇIK Ses Kontrolü / Yeşil LED'li Güç AÇIK / Kırmızı LED'li Klip Sınırlayıcı / Zemin Kaldırma
Giriş Empedansı:	30 KO Dengeli / 15KO Dengesiz
Ön ayar	FOH / Monitör
Giriş Hassasiyeti	Hat - 6dBu
Koruma Düşük-Yüksek	Analog Sınırlayıcı
Gösterge	Güç / Klip
Güç kaynağı	115V-60Hz / 230V-50Hz Değiştirilebilir
Boyut (cm)	48,8x44,2x46,9
Ağırlık (kg)	15.54

[Geri](#)

