



HOPARLÖRLER
XCS

XCS12A

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel

Yazılım



GÜÇ
1600W ZİRVE
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DÜŞÜK
12" Woofer, 2" Ses Bobini
DÖNÜŞTÜRÜCÜ YÜKSEK
1" Neodymyum Sürücü, 1" Ses Bobini

Modeli Etkin	XCS12A
Sistem tipi	2 Yollu Aktif Havalandırmalı Hoparlör / Bi-Amp. DSP işlemcili
Dönüştürücü Düşük	12" Woofer, 2"ses bobini
Dönüştürücü Sürücüsü	1" Neodymyum Sürücü, 1" Ses Bobini
Korna Kapsamı H° x V°	90°Y x 60°D
Frekans tepkisi	50Hz-20KHz (-6dB)
Geçiş Frekansı	1.6KHz - DSP işlemci
Maksimum SPL	125dB Maks.
AMP Güç Çıkışı	400W Sürekli (LF-Sınıfı D 350W,HF-Sınıfı AB 65W), 1600W Tepe
Bağlayıcı	Combo ve XLR Bağlantılı Hat/Mikrofon
Harici Kontroller	Ses Kontrolü / Lin ve Mikrofon Anahtarı / Ön Ayar Anahtarı / Yeşil LED ile Açma / Kırmızı LED ile Klip Sınırlayıcı / Zemin Kaldırma.
Dijital Ön Ayarlar	DÜZ -MÜZİK-KULLANICI
Elektronik Korumalar	Termal / Aşırı Yük / Dijital Sınırlayıcı / Kompresör
Güç kaynağı	110-120V~50/60Hz veya 220V-240V~50/60Hz Değiştirilebilir
Muhafaza İnşaata	Plastik dolap, Trapez ve Monitör Şekli, Metal Izgara, Lastik Ayaklar, 3 * Sap (Üst ve yanlar)
Montaj	36 mm standart direk montajı
Boyutlar (YxGxD)	607x380x337mm
Net ağırlığı	14,63 kg / 32,25 lb

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
Taichung, Tayvan
Tel. +886-4-22313737 dahili. 7122
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır