

# MXI.1222CFX



COM  
PRES  
SOR

digital  
fx

USB

mp3  
player



## Teknik Özellikler

MODEL:	12 Kanal Mixing Konsolu
<b>Mono kanalları</b>	
Mikrofon girişi	XLR dengeli
Frekans Tepkisi	10Hz to 55KHz, +/-3dB
Bozulma (THD+N)	<0.03% at +0dB ,22Hz~22KHz A-ağırlıklı
Kazanç Aralığı	0dB to 50dB
Maks. Giriş	+21 dB
Düşük Kesim	75Hz
SNR	<-100dB A-ağırlıklı
Phantom gücü	Anahtar kontrolü ile +48V
Hat girişi	Dengeli 1/4 "TRS
Frequency response	10Hz - 55KHz, +/-3dB
Distortion(THD+N)	<0.03% at +0dB ,22Hz~22KHz A-ağırlıklı
Hassaslık aralığı	+20dB~ -30dB
KOMPRESÖR	KAZANIM:0~9dB Eşik:20dB---> 5dB
<b>Stereo giriş kanalları</b>	
Mikrofon girişi	XLR dengeli
Hat girişi	1/4 'Dengeli TRS
Frekans Tepkisi	10Hz - 55KHz, +/-3dB
Bozulma (THD+N)	<0.03% at +0dB ,22Hz~22KHz A-ağırlıklı
Hassasiyet Aralığı	+20dBu ~ -30dBu
SNR	<-100dB A-ağırlıklı

## Teknik Özellikler

RCA giriş kanalları				
RCA input	Dengesiz RCA			
Frequency response	10Hz - 55KHz, +/-3dB			
Distortion(THD+N)	<0.03% at +0dB, 22Hz~22KHz A-ağırlıklı			
Sensitivity range	+20dBu~ -30dBu			
SNR	<-100dB A-ağırlıklı			
Kanallar EQ				
	Mono Kanal		Stereo Kanal	
Yüksek	+/-15dB @12KHz		+/-15dB @12KHz	
Orta	+/-15dB @100KHz -8KHz		+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz	
Düşük	+/-15dB @80Hz		+/-15dB @80Hz	
Impedances				
Mikrofon girişi	1.8K Ω			
Diğer tüm giriş	10K Ω veya daha büyük			
Bant dışarı	1K Ω			
Diğer tüm dışarı	120 Ω			
DSP bölümü (seçenekler)				
A / D ve D / A dönüştürücüler	24bit			
Effekt Türleri	Vokal, Küçük Oda, Büyük Salon, Yankı, Yankı + Fil, Flanş + Fil, Tabak, Koro + GTR, Döner + GTR, Tremolo + GTR			
Kontroller	100 konumlu ön ayar seçici (10 sunum * 10 değişiklik) Sessiz anahtar ve LED göstergeli ayak değiştirme			
FOOT-SW	TIP:FX		SLEEV: GND	
Ana mix bölümü				
Max. MAIN MIX output	+ 26dBu XLR dengeli (+ 20dBu dengesiz)			
AUX range	+ 10dB'ye KAPALI			
Fader range	+ 10dB'ye KAPALI			
Telefonlar / Kontrol Odası aralığı	+ 10dB'ye KAPALI			
Hum ve Gürültü	<-80dB @ 20Hz ~ 22KHz A ağırlıklı, 1 kanallı & ANA seviye: 0dB, diğeri: Minimum			
Diyafoni	<-80dB @ 0dB 20Hz ~ 22KHz A ağırlıklı, Ana seviye: 0dB, diğeri: minimum			
Güç kaynağı				
	12 kanal	14 kanal	16 kanal	24 kanal
Ana voltaj	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz
Sigorta	T1.25A AC250V	T1.25A AC250V	T1.25A AC250V	T1.6A AC250V
Anma güç tüketimi	30W	30W	30W	40W

