

# MXI.2422CFX



COMPRESOR

digital fx

USB

mp3  
player 3



## Teknik Özellikler

MODEL:	24 Kanal Mikser Konsolu
<b>Mono Kanalları</b>	
Mikrofon girişi	XLR Dengeli
Frekans tepkisi	10Hz ila 55KHz, + / - 3dB
Bozulma (THB + H)	+ 0dB, 22Hz ~ 22KHz A-ağırlıklı olarak% 0.03
Kazanç aralığı	0dB ila 50dB
Maks. Giriş	+21 dB
Düşük Kesim	75Hz
SNR	<-100dB A ağırlıklı
hayali güç	Anahtar kontrolü ile + 48V
Hat girişi	Dengeli 1/4 "TRS
Frekans tepkisi	10Hz ila 55KHz, + / - 3dB
Bozulma (THB + H)	+ 0dB, 22Hz ~ 22KHz A-ağırlıklı olarak% 0.03
Hassaslık aralığı	+ 20dB ~ -30dB
KOMPRESÖR	Kazanç: 0 ~ 9DB EŞİK: 20dB ---> 5dB
<b>Stereo Giriş Kanalları</b>	
Mikrofon girişi	XLR dengeli
Hat girişi	1/4 "Dengeli TRS
Frekans tepkisi	10Hz ila 55KHz, + / - 3dB
Bozulma (THB + H)	+ 0dB, 22Hz ~ 22KHz A-ağırlıklı olarak% 0.03
Hassaslık aralığı	+ 20dB ~ -30dB
SNR	<-100dB A ağırlıklı

## Teknik Özellikler

RCA Giriş Kanalları				
RCA girişi	Dengesiz RCA			
Frekans tepkisi	10Hz ila 55KHz, + / - 3dB			
Bozulma (THB + H)	+ 0dB, 22Hz ~ 22KHz A-ağırlıklı olarak% 0.03			
Hassaslık aralığı	+ 20dBu ~ -30dBu			
SNR	<-100dB A ağırlıklı			
Channels EQ				
	Mono Kanal	Stereo Kanal		
Yüksek	+/-15dB @12KHz	+/-15dB @12KHz		
Orta	+/-15dB @100KHz -8KHz	+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz		
Düşük	+/-15dB @80Hz	+/-15dB @80Hz		
Empedanslar				
Mikrofon girişi	1,8K Ω			
Diğer tüm giriş	10K Ω veya daha büyük			
Bant dışarı	1 K Ω			
Diğer tüm dışarı	120 Ω			
DSP Bölümü (Seçenekler)				
A / D ve D / A dönüştürücüler	24bit			
Etkileri türü	Vokal, Küçük Oda, Büyük Salon, Yankı, Yankı + Fiil, Flaş + Fiil, Tabak, Koro + GTR, Döner + GTR, Tremolo + GTR			
Kontroller	100 konumlu ön seçim seçicisi (10 presetre * 10 varyasyon)			
AYAK-GB	Sessiz anahtarı ve LED göstergeli ayak değiştirme			
	TIP:FX	SLEEV: GND		
Ana Miks Bölümü				
Max. MAIN MIX output	+26dBu XLR balanced (+20dBu un-balanced)			
AUX range	OFF to +10dB			
Fader range	OFF to +10dB			
PHONES/CONTROL-ROOM range	OFF to +10dB			
Hum & Noise	<-80dB @ 20Hz~22KHz A-weighted, 1 channel & MAIN level:0dB, the other: Minimum			
Crosstalk	<-80dB @0dB 20Hz~22KHz A-weighted, MAIN level:0dB, the other :minimum,			
Güç Kaynağı				
	12 kanal	14 kanal	16 kanal	24 kanal
Ana gerilim	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Sigorta	T1.25A AC250V	T1.25A AC250V	T1.25A AC250V	T1.6A AC250V
Anma güç tüketimi	30W	30W	30W	40W

