

MİKSERLER
MXi

MXi.12 / MXi.12USB

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k
Manuel12 Giriş Mikseri
4 MIC/Hat girişi
4 Stereo Hat Girişi

Modeli	MXi.12 / MXi.12USB	
Frekans tepkisi	Herhangi bir Çıkışa Mikrofon Girişi (0 dB'de Kırpma)	
	+0, -1 dB	10 Hz'den 150 kHz'e
	-3 dB	10 Hz'den 200 kHz'e
Çarpıtma	THD ve SMPTE IMD	20 Hz'den 20 kHz'e
	Ana Çıkışa Mikrofon Girişi	<%0,005 @+4 dBu çıkışı
Gürültü	20 Hz ila 20 kHz BW (150 Ohm kaynak empedansı)	
	Eşdeğer Giriş Gürültüsü (EIN)	-129 dBu
	Artık Çıkış Gürültüsü	
	Ana, Ctrl Odası, Telefonlar	-106 dBu
CMRR	Mikrofon girişi	60 dB@1 kHz, Kazanç@ maksimum
Çapraz konuşma	Bitişik Girişler veya Girişten Çıkışa	-90 dB@1 kHz
	Giriş Kazanç Kontrol Aralığı	0 dB ila 50 dB
	Hayali güç	+48 VDC
Eşitleme	Yüksek	+/-15 dB@12 kHz
	Orta (MX.5 hariç)	+/-12 dB@2,5 kHz
	Düşük	+/-15 dB@80Hz
Mikser Nominal Çıkışı	Ana, Yardımcı, Kontrol Odası	+4 dBu
	Maksimum Nominal Çıkış	+22 dBu
Maksimum Giriş Seviyeleri	Mikrofon Girişi	+12 dBu, Kazanç @+10 dB
	Hat Girişi	+30 dBu, Kazanç @+10 dB
	Bant Girişi ve Aux Dönüşü	+22 dBu
Giriş Empedansı	Mikrofon Girişi	2,6 kOhm, dengeli
	Hat Girişi	20 kOhm, dengeli
	Stereo Aux Dönüşleri	20 kOhm, dengeli
	CD/Kaset Girişi	24 kOhm, dengesiz
Çıkış empedansı	Ana	240 Ohm, dengeli; 120 Ohm, dengesiz
	Ctrl Odası, Yardımcı Gönderimler	120 Ohm
	Bant Çıkışı	1 kOhm
	Telefon Çıkışı	250hm
VU Ölçerler	Ana Sol ve Sağ (4-segment)	Klip (+18), +6, 0, -20 (0 LED=0 dBu)
AC Güç Gereksinimleri	Harici Güç Kaynağı Çıkışı	18,5 VAC 2@150 mA (3 pinli AC güç bağlantısı)
	Harici Güç Kaynağı AC Girişi	
	BİZ	120VAC, 60Hz
	Avrupa	240VAC, 50Hz
	Japonya	100VAC, 50/60 Hz
	Kore	220VAC, 60Hz
Fiziksel	Boyutlar (Y x G x D)	
	MX.5	41 x 133 x 203 mm (1,6" x 5,2" x 8,0")
	MX.6	203 x 133 x 41 mm (8,0" x 5,2" x 1,6")
	MX.10	41 x 188 x 252 mm (1,6" x 7,4" x 9,9")
	MX.12	41 x 272 x 259 mm (1,6" x 10,7" x 10,2")
	Net ağırlığı	
	MX.5/MX.6	0,7 Kg (1,6 lb)/1,2 Kg (2,7 lb)
	MX.10/MX.12	1,4 Kg (3,1 lb)/1,8 Kg (3,9 lb)

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
 No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
 Taichung, Tayvan
 Tel. +886-4-22313737 dahilli. 7122
 Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır