



GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
TDX

TDX8000

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel



Güç (Her iki kanal da tahrik edilir)
2000W x 2/4Ω (RMS)
Giriş Hassasiyeti (Sınırlayıcı Kapalı)
0,9 - 1,1V (+0/-1dBv)
Giriş Empedansı
20KΩ dengeli veya 10KΩ dengesiz

Modeli	TDX8000
Güç (Her iki kanal da tahrik edilir)	2000W x 2/4Ω (RMS)
Giriş Hassasiyeti (Sınırlayıcı Kapalı)	0,9 - 1,1V (+0/-1dBv)
Giriş Empedansı	20KΩ dengeli veya 10KΩ dengesiz
Frekans Tepkisi (Nominal Çıkış Gücünün 10dB altında)	20Hz~20KHz (+0/-1dB)
Gerilim Kazanımı	40dB (+/-0,5dB)
THD + N	<%0,1 (Ref. 1kHz 1/8 Nominal Güç, A Ağırlıklı)
S / N Oranı	>100dB (Ref. 1kHz, A-Ağırlıklı)
Çapraz konuşma	>70dB (Nominal Gücün Altında)
Sönümlleme Faktörü (1KHz, 8W)	>200
Güç / Çıkış Devresi	Anahtarlama Gücü Sınıfı-D
Korumalar	Reaktif veya uyumsuz yüklerle karşı tam kısa devre, açık devre, termal, ultrasonik ve RF koruması, açma/kapama, susturma, kazayağı denendi
Kontroller	Ön: AC anahtarı (yumuşak başlatma), Giriş seviyesi kontrolü / Arka: stereo, paralel seçici
Göstergeler	GÜÇ VE SİNYAL: 2 yeşil LED KLİPS VE KORUMA: 2 kırmızı LED
Konektörler	Girişler: NEUTRIK COMBO XLR/TRX / Çıkışlar: SPEAKON
Güç kaynağı	AC: 110-120V veya 220-240V 50/60Hz
Boyut (YxGxD)	44 x 483 x 360 mm / 1,73" x 19,02" x 14,17"
Ağırlık	5,0 kg / 11,02 lb

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
Taichung, Tayvan
Tel. +886-4-22313737 dahili. 7122
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır