



GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
LVA

LVA16.150

Geri

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel



Güç (Her iki kanal da çalıştırılır)
130W x 8 / 4Ω - 70W x 8 / 8Ω
Giriş Hassasiyeti (Sınırlayıcı Kapalı)
0,9 - 1,1V (+0/-1dBv)
Giriş Empedansı
20KΩ dengeli veya 10KΩ dengesiz

LVA16.150	
Güç (Her iki kanal da çalıştırılır)	130W x 8 / 4Ω - 70W x 8 / 8Ω
Giriş Hassasiyeti (Sınırlayıcı Kapalı)	0,9 - 1,1V (+0/-1dBv)
Giriş Empedansı	20KΩ dengeli veya 10KΩ dengesiz
Frekans tepkisi	100Hz~15HHz (+0/-1dB) (Nominal Çıkış Gücünün 10dB altında)
Gerilim Kazanımı	28 (+/-0,5dB)
THD + N	<%0,1 (1KHz 1/8 Nominal Güç, A Ağırlıklı)
S/N Oranı (Ref. 1KHz, A Ağırlıklı)	> 95dB
Çapraz Konuşma (Nominal Gücün Altında)	> 70dB
Sönümlleme Faktörü (1KHz, 8W)	> 200
Güç/Çıkış Devresi	Anahtarlama Gücü Sınıfı-D
Korumalar	Reaktif veya uyumsuz yüklerle karşı tam kısa devre, açık devre, termal, ultrasonik ve RF koruması, açma/kapama, susturma, kazayağı denendi
Kontroller	Ön: Açma/Kapama Güç Anahtarı - Arka: Ses Kanalı 1 ila 8
Göstergeler	SİNYAL: 8 yeşil LED - CLIP 8 kırmızı LED SİNYAL: 16 yeşil LED - CLIP 16 kırmızı LED
Konektörler	GÜÇ: 1 yeşil LED - KORUMA: 8 kırmızı LED GÜÇ: 1 yeşil LED - KORUMA: 16 kırmızı LED
Girişler	Girişler: Euro Blok - Çıkışlar: Euro Blok
Güç kaynağı	AC: 110-120V veya 220-240V 50/60Hz
Boyut (YxGxD)	44 x 483 x 360 mm / 1,73" x 19,02" x 14,17"
Ağırlık	6,8 kg / 14,99 lb

Geri



Topp Pro Profesyonel Ses Donanımı

Dünya Çapında Dağıtım İletişimi
No.1, Şerit 17, Bölüm. 2, Hanshi W. Yolu
Taichung, Tayvan
Tel. +886-4-22313737 dahili. 7122
Faks. +886-4-22346757

Telif Hakkı 2023 - Tüm Hakları Saklıdır