



HOPARLÖRLER
KS HD

KS HD10A

Geril

Yüksek
Çözünürlü
k
Manuel



Güç 2000W Programı
Dönüştürücü Düşük 10" Woofer, 2,5" Ses Bobini
Dönüştürücü Yüksek 1" çıkış, 1,75" Ses Bobini

Modeli Etkin	KS HD10A
Sistem yapılandırması	DSP/OLED özellikli, çok amaçlı, 2 yollu Aktif Hoparlör
LF Dönüştürücü	10" (254mm) Woofer, 2,5" Ses bobini
HF Dönüştürücü	1" çıkış, 1,75" kenar sargılı bakır kaplı alüminyum ses bobinli ferrit mıknatıslı sıkıştırma sürücüsü
Frekans Tepkisi (-6 dB)	50Hz-20KHz
Frekans Aralığı (-10 dB)	45Hz-20KHz
Maksimum Derecelendirilmiş SPL	128dB Tepe
Geçiş Frekansı	1,8KHz'de, 24dB filtre eğimiyle, Linkwitz-Riley Tipi
Güç	2000W PROGRAM / 4000W PİK
Kontroller	Güç / 3 x Seviye / Döner kodlayıcı
Göstergeler	Tek Renkli OLED Ekran 1,65" x 1,1" (42,04mm x 27,22mm), 2 x Güç LED'i (ön ve arka), 3 x Giriş Sinyali LED'i, Giriş 1 MIC seçilmiş LED, Giriş 2 HI-Z seçilmiş LED, Sınırlayıcı aktif LED
Konektörler	2 x kilitleme XLR/F 1/4" kombo (Mikrofon/Hat Girişi ve Hi-Z/Hat Girişi), 1 x 3,5 mm TRS (Stereo Giriş), 1 x XLR/M (Karışık Çıkış), 1 x kilitleme IEC gücü bağlayıcı
AC Güç Girişi	110-120V~50/60Hz veya 220-240V~50/60Hz Değiştirilebilir
Muhafaza	Kontrplak dolap, dayanıklı siyah boya, lastik ayaklar, metal kulp, siyah köpüklü metal ızgara
Bağlantı Noktaları	Bir adet metal standart direğe montaj, 10 x M10 dişli ek parça ve entegre Geri Çekme özelliği
Boyutlar (YxGxD)	510 x 299 x 310 mm / 20,08 x 11,77" x 12,21"
Net ağırlığı	14,13 kg / 31,15 lb

Geril

