


 HOPARLÖRLER
KS HD

KS HD18A ALT

[Geri](#)

 Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel


 2000W Program Gücü
Dönüştürücü Düşük: 18" Woofer, Uzun Gezinmeli 3" Ses Bobini
Maksimum SPL: 130dB

Sistem tipi	18" Aktif Havalandırmalı Subwoofer
Güç derecesi	2000W Programı / 4000W Tepe
Dönüştürücü Düşük	18" Ferrit Woofer, Uzun Gezinmeli 3" (76mm) Ses Bobini
Frekans Tepkisi (-6dB)	40Hz - 120Hz
Maks. SPL	130dB
DSP Ön Ayar Modları	BOOST / UZATILMIŞ LF / NORMAL
Geçiş Frekansı	80Hz / 100Hz / 120Hz seçilebilir
Elektronik Korumalar	Aşırı Isınma Koruması / Kısa Devre Koruması / Dijital Kompresör
Soğutma	Sıcaklık kontrollü fan
Konektörler	Giriş: Sol Mono (Kombo) / Sağ (XLR-F), Çıkış: Sol Mono / Sağ (XLR-M)
Harici Kontroller	Ses Kontrolü / Faz Anahtarı / EQ Modu Seçici Anahtarı / LPF Anahtarı / Yeşil LED ile Güç Açma / Kırmızı LED ile Sınırlayıcı
Güç kaynağı	100-240V ~50/60Hz
Muhafaza İnşaattı	Plywood Dolap, Dayanıklı Siyah Boya, Köpüklü Metal Izgara, Lastik Ayak, Çift Kulp
Montaj	Bir Metal Standart Direğe Montaj
Boyutlar (GxYxD)	26,02" (661 mm) x 21,06" (535 mm) x 21,12" (536,5 mm)
Net ağırlığı	31,0Kg (68,33 lb)

[Geri](#)
