



WRS'Yİ YÜKLE

WRS-5

Geril

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel



GÜÇ
40W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ DÜŞÜK
5" Woofer, 1" Ses Bobini
DÖNÜŞTÜRÜCÜ YÜKSEK
1" Neodimyum Tweeter

Modeli	WRS-5 / WRS-5W
Sistem tipi	2 Yollu Pasif Hoparlör Kabini
Standart	Yangın algılama ve yangın alarm sistemi için sesli alarm sistemlerine yönelik hoparlör
Ortam Türü	Tip B (Dış mekan uygulamaları)
Dönüştürücü Düşük	5" ferrit woofer, 1" ses bobini
Dönüştürücü Sürücüsü	1" Neodimyum Tweeter
Nominal Gürültü Gücü	40W (100V ve 70V hat)
Nominal Empedans	100V hat: 250Ω (40W) / 500Ω (20W) / 1,0kΩ (10W) / 2,0kΩ (5W) 70V Hat: 122Ω (40W) / 250Ω (20W) / 500Ω (10W) / 1,0kΩ (5W) Baypas: 8 Ohm
Duyarlılık	500Hz-5kHz pembe gürültü: 85dB (1W, 1m) 100Hz-10kHz pembe gürültü, EN54-24'e göre: 73dB (1W, 4m) 100Hz-10kHz pembe gürültü, EN54-24'e göre dönüştürülmüş: 85dB (1W, 1m)
Maksimum SPL	100Hz-10kHz pembe gürültü, EN54-24'e göre: 87dB (40W, 4m) 100Hz-10kHz pembe gürültü, EN54-24'e göre dönüştürülmüş: 97dB (40W, 1m)
Kapsama Açısı (Y x D)	500Hz: 360° x 360° / 1kHz: 188° x 140° / 2kHz: 92° x 58° / 4kHz: 128° x 165°
Koruma Oranı	IP55
Kablo bağlantısı	Steatit terminali x 2 hoparlör kablosu (Ø 6,6mm)
Sona ermek	Muhafaza: ABS + PC / Örgü hoparlör ızgarası: yüzey işleme tabi tutulmuş çelik levha Hoparlör Duvar braketi: yüzey işleme tabi tutulmuş çelik levha, boyalı bağlantı braketi, vida ve paslanmaz çelik kablo
Boyutlar (YxGxD)	278 x 170 x 172 mm / 10,9" x 6,7" x 6,8"
Net ağırlığı	3,1 kg (6,83 lb)

Geril

